

Especificaciones Técnicas

All Easy Pro



Modelo		MSEPB-12CRFN8-QD3W	
Interior		MSEPB-12CRFN8-QD3W	
Exterior		MOX130-12CFN8-QD3GW	
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	220V,1Ph,50/60Hz
Enfriamiento (Condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	12000
	RANGO		3500~13000
	Entrada		870
	RANGO	W	300~950
	Corriente	A	6.2
	RANGO		2.5~7.5
Calefaccion (condiciones estándar)	EER	W/W	4.04
	Capacidad	Btu/h	0
	Entrada	W	0
	Corriente	A	0
	COP	W/W	/
Máx. consumo de entrada		W	2000
Max. corriente		A	11
Corriente de arranque		A	0
Compresor	Modelo		KSK103D33UEZ3
	Tipo		ROTARY
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	2035/3255
	Entrada	W	325/826
	Corriente Nominal (RLA)	A	2.40/5.65
Motor Ventilador Interior	Posición Protector Térmico		NA
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ESTER OIL VG74 310
	Modelo		ZKFP-20-8-198
	Entrada	W	/
	Capacitor	uF	0
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1000/630/350
Serpentín interior	a.Número de Filas		2
	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	21x13.37
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.3
	d.Tipo de aleta (código)		Hydrophilic aluminum
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Φ7,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	635x84x26.74+635x126x26.74+635x105x26.74
	g.Número de circuitos		3
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	560/389/299
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	37.0/31.5/25.0
Unidad Interior	Dimensión (L*A*A)	mm	795x225x295
	Paquete (L*A*A)	mm	870x370x305
	Peso neto/bruto	kg	9.9/12.7
Motor Ventilador Exterior	Modelo		ZKFN-25-10-5L
	Velocidad	r/min	800/700/600
Serpentín exterior	a.Número de Filas		1
	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	19.5x11.6
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.2
	d.Tipo de aleta (código)		Unhydrophilic aluminium
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Φ5,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	740x468x11.6
	g.Número de circuitos		2
Flujo de Aire Exterior		m3/h	1800
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	54.0
Unidad Exterior	Dimensión (L*A*A)	mm	720x270x495
	Paquete (L*A*A)	mm	835x300x540
	Peso neto/bruto	kg	20.0/21.8
Tipo de Refrigerante		kg	R32/0.50
Presión de Diseño		MPa	4.3/1.7
Tubería Refrigerante	Lado de líquido/Lado de gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m	25
	máx. diferencia de nivel	m	10
Cableado de conexión			1.5x4//
Tipo de enchufe			//no-plug
Tipo de termostato			(Remote Control)
Temperatura de operación		°C	17~30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	16~32//
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	0 ~50//
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	16~23
Qty'per 20' /40' /40'HQ			120/256/290