

Especificaciones Técnicas All Easy Pro

Modelo Interior Exterior		MSEPC-18CRFN8-QC6GW MSEPC-18CRFN8-QC6GW MOX230-18CFN8-QC6GW	
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	220V,1Ph,50/60Hz
Enfriamiento (Condiciones estándar)	Capacidad RANGO	Btu/h	17572 3500-18000
	Entrada RANGO	W	1355 450-1500
	Corriente RANGO	A	8.5 4.0-7.5
	EER	W/W	3.8
	Capacidad	Btu/h	0
	Entrada	W	0
Calefaccion (condiciones estándar)	Corriente	A	0
	COP	W/W	/
		W	2500
Máx. consumo de entrada		A	12
Max. corriente		A	0
Corriente de arranque		A	0
Compresor	Modelo		KSN140D58UFZ
	Tipo		ROTARY
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	4315
	Entrada	W	1090
	Corriente Nominal (RLA)	A	7.15
Motor Ventilador Interior	Posición Protector Térmico		NA
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ESTER OIL VG74 440
	Modelo		ZKFP-30-8-297L
	Entrada	W	/
	Capacitor	uF	0
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1150/700/500
Serpentín interior	a.Número de Filas		2
	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	21x13.37
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.3
	d.Tipo de aleta (código)		Hydrophilic aluminum
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Ø7,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	760x84x26.74+760x126x26.74+760x126xx26.74
g.Número de circuitos			4
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	824/608/494
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	43.0/36.5/30.0
Unidad Interior	Dimensión (L*A*A)	mm	965x239x319
	Paquete (L*A*A)	mm	1045x400x325
	Peso neto/bruto	kg	12.2/16.0
Motor Ventilador Exterior	Modelo		ZKFN-25-10-5L
	Velocidad	r/min	900/450
	a.Número de Filas		2
Serpentín exterior	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	19.5x11.6
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.2
	d.Tipo de aleta (código)		Unhydrophilic aluminium
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Ø5,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	760x507x11.6+742x507x11.6
	g.Número de circuitos		2
Flujo de Aire Exterior		m3/h	2100
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	55.5
Unidad Exterior	Dimensión (L*A*A)	mm	765x303x555
	Paquete (L*A*A)	mm	887x337x610
	Peso neto/bruto	kg	26.9/29.3
Tipo de Refrigerante		kg	R32/0.75
Presión de Diseño		MPa	4.3/1.7
Tubería Refrigerante	Lado de líquido/Lado de gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m	30
	máx. diferencia de nivel	m	20
Cableado de conexión			1.5x4//
Tipo de enchufe			//no-plug
Tipo de termostato			(Remote Control)
Temperatura de operación		°C	17~30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	18~32//
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	0~50//
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	24~35
Qty'per 20' /40' /40'HQ			78/171/208